

Rullestillas

Utstedt til/Produsent**JUMBO Stillads A/S**

Stalvej 9-23, DK-6000 Kolding, Danmark

Produksjonssted

samme som ovenfor

Leverandør

Stige Senteret AS, Bjørnstadmyra 4, 1712 Grålum, Norge

Stillasgruppen Produksjon AS, Bleikmyrveien 8, 4276 Veavågen, Norge

Espenes AS, K.K. Kleppes veg 1, 4350 Kleppe, Norge

Global Stillas AS, Skjærvaveien 44, 1466 Strømmen, Norge

Solideq AS, Rypevegen 2, 2406 Elverum, Norge

Nordic Tools AS, Strømsveien 320, 1081 Oslo, Norge

Produktnavn

JUMBO FOLDESTILLAS

Produktbeskrivelse

I henhold til side 2-4 i dette sertifikat. Teknisk dokumentasjon i henhold til underlag til RISE, nr. 1150018.

Sertifisering

RISE bekrefter at produktene som sertifikatet omfatter er kontrollert og er i samsvar med kravene i Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften), utgave 9 juni 2020 nr. 1272, § 4-1 til 4-4. (RISEs sertifiseringsregler SPCR 064 datert 2021-10-25) og NS-EN 1004-1:2020.

Evaluerte systemkonfigurasjoner

Belastningsklasse 3 (2,0 kN/m²), med forutsetninger i henhold til produktbeskrivelsen.

Merking

Produktene skal merkes med varig og synlig merking med "JUMBO" og produksjonsår (2 siffer).

På synlig sted i øyehøyde på vertikalrammen: RISE (sertifikatutstederen), sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke, produksjonsår, betegnelse i henhold til NS-EN 1004-1, teksten: "Les bruksanvisningen" eller tilsvarende symbol i henhold til EN ISO 7010.

Gyldighetstid

Sertifikatet gjelder høyst til og med 2034-02-06. Gyldigheten av dette sertifikatet kan verifiseres på RISE-nettstedet.

Annet

RISE utfører en årlig inspeksjon av sertifiserte stillaskomponenter i henhold til avsnitt 5 i SPCR 064. Sertifikatet var opprinnelig utstedt 2024-02-06.



Martin Tillander

Sertifikat C900886 | utgave 2 | 2024-02-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification

Box 857, SE-50115 Borås, Sweden

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1150018

Dette sertifikatet tilhører RISE og kan bare reproduseres i sin helhet, med mindre RISE tidligere har skriftlig godkjent noe annet.

Produktbeskrivelse for JUMBO FOLDESTILLAS

Utforming

JUMBO FOLDESTILLAS består av en vikbar vertikale rammer som holdes sammen samt plattform og hjul. Hjulene finnes både som usentrerte og sentrerte. FOLDESTILLAS er tilgjengelig i 7 forskjellige versjoner. De vertikale rammene må brukes som tilgangspunkter.

Stillaset finnes i en smal og bred utgave og i tre forskjellige lengder. Dimensjonene på det smale stativet er 0,74×1,78/2,50/3,05 m og det brede er 1,35×1,78/2,50/3,05 m.

Inkluderte komponenter kan sees fra listen nedenfor.

Komponent	Mål (m)	Artikkelnummer
Vikram 128skl	1,28×0,74	128SKL
Vikram 178skl	1,78×0,74	178SKL
Vikram 178sk	1,78×0,74	178SK
Vikram 250sk	2,50×0,74	250SK
Vikram 130bk	1,30×1,35	130BK
Vikram 178bk	1,78×1,35	178BK
Vikram 250bk	2,50×1,35	250BK
Standardhjul	Ø125 mm	14 00 125
Hjul	Ø200 mm	14 00 200
Plattform uten luke	1,28×0,59	100 1280
	1,30×0,59	100 1300
Plattform uten/med luke	1,78×0,59	100 1780/100 1781
Plattform uten/med luke	2,50×0,59	100 2500/100 2501
Rekkverksramme 74 cm	1,0×0,74	12074101
Rekkverksramme 135 cm	1,0×1,35	12135101
Koblingshorn		1420100
Fotliste 178 cm		1610178
Fotliste 250 cm		1610250
Fotliste 74 cm		1610074
Fotliste 135 cm		1610135
Fotlistebeslag		FLB-1

Dimensjoner

Komponent		Dimensjoner (mm)
Vertikalramme	vertikalstag	Ø50×2,0
	horisontalstag	Ø50×1,9
Vikramme horisontalstag		Ø38×2,5
Plattform lagerprofil		Spesiell profil 62×28 T=1,6

Vilkår ved bruk

1. Maksimal tillatt **plattformhøyde** og nødvendige og **ballastvekter** for forskjellige stillasvarianter er vist i listen nedenfor.

Modell	1,27 (m)	1,52 (m)	1,77 (m)
128SKL	70 kg	100 kg	130 kg
178SKL	75 kg	100 kg	125 kg
178SK	75 kg	100 kg	125 kg
250SK	100 kg	125 kg	150 kg
130BK	0 kg	0 kg	50 kg
178BK	0 kg	0 kg	20 kg
250BK	10 kg	10 kg	30 kg

2. På arbeidsplanet skal det over 0,6 m alltid finnes en plattform, 2-leddet rekkverk i form av dobbelte horisontalstag på langsider og enderekkverk på kortsider og fotlist. Beskyttelsesrekkverk skal ha en høyde på minst 1 m (≥ 950 mm).
3. Bare ett (1) stillasplan må belastes. Maksimal utbredt last på stillasplan er $2,0 \text{ kN/m}^2$ (belastningsklasse 3).
4. Det kan kun utføres arbeid som ikke medfører horisontale krefter på mer enn 300 N fra stillaset.
5. Atkomst til stillaset må bare skje fra innsiden.
6. Stillaset må ikke brukes som atkomstledd til andre konstruksjoner.
7. Diagonal- og horisontalstag må ikke brukes som stige.
8. Stillasets hjul skal være låst unntatt når det flyttes.
9. Det er forbudt å feste vindfangende gjenstand, f.eks. reklameskilter e.l på stillaset.
10. Ved sertifiseringen er monteringsinstruks JUMBO FOLDESTILLAS utgave 31/01/2024 gransket.

Monterings- og bruksveiledning

Monterings- og bruksveiledningen på norsk skal følge med produktet ved omsetning.

Bruk

Stillaset er, uansett om det er forsynt med hjul eller ikke, bare beregnet på kortvarige arbeider.

Anvendelse

Sertifikatet gjelder for produkt med produsent i henhold til sertifikatet og med materiale, dimensjoner og utførelse som stemmer overens med det sertifiserte eksemplaret.

Dersom stillaset bygges med innblanding av komponenter fra andre produsenter, så skal det gjøres særskilt vurdering og beregning av stillaset etter §17 i Forskrift om utførelse av arbeid, ettersom dette da ikke er standard byggemåte i henhold til produktets monteringsveiledning.

Sertifikatet skal følge med produktet ved omsetning.